

TRICOL PRIMER MET

ПРАЙМЕР УСИЛИТЕЛЬ АДГЕЗИИ

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначен для подготовки непористых поверхностей перед нанесением клеев и герметиков линейки TRICOL и TRIMAST. Подходит для активации адгезии на таких поверхностях как: металлы (в том числе полированные), окрашенные поверхности, пластики, керамика. Представляет из себя спиртовой раствор активаторов адгезии.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Поверхность должна быть чистой, сухой и при необходимости, обезжиренной. Нанести на поверхность TRICOL PRIMER MET, используя чистую, сухую, не ворсистую ткань или бумажную салфетку. Убедитесь, что температура в помещении находится в допустимом диапазоне работы праймера.

Оптимальный диапазон от 15 до 25 °С.

После нанесения праймера выждать 10 мин. И приступить к нанесению клея или герметика. Активность праймера сохраняется 120 минут со времени нанесения.

Если за 120 мин детали не были склеены, то рекомендуется провести повторное нанесение праймера. Нанесение праймера более 2-х слоев недопустимо.

После использования праймера плотно закрывайте банку. Если праймер помутнел, то он непригоден для использования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Цвет	Бесцветная, прозрачная жидкость
Плотность, г/см ³	Около 0,8
Время высыхания, мин, при t=23 °С	10
Температура нанесения, °С	5-40
Температура воспламенения, °С	10-12
Расход, мл/м ²	30-50
Срок хранения	12 месяцев
Упаковка	Жестяная банка 0,5 л и 1 л